


Spann- bereich	Art.Nr.	AD Rohr
18 - 25 mm	050852	DN 20/25
38 - 42 mm	050849	DN 40
48 - 53 mm	050850	DN 50
71 - 80 mm	050846	DN 75
84 - 92 mm	050845	DN 90
108 - 116 mm	050842	DN 110
120 - 130 mm	050843	DN125
154 - 166 mm	050847	DN 160
195 - 210 mm	050848	DN 200



### Eigenschaften:

Material: EPDM  
Gebrauchstemp. max 75 °C  
Minimaltemperatur - 40 °C  
Bruchdehnung 500%  
Härte 45 ± 5 Shore A Zugfestigkeit 9,5 N/mm<sup>2</sup>

### Montageanleitung:

1. Die einzubetonierende Rohroberfläche sorgfältig reinigen
2. Den Mauerkragen auf das Mediumrohr aufstecken
3. Den Mauerkragen bis zur Mitte des Mauerwerks aufschieben
4. Die inkludierten Spannbänder beidseitig um den Mauerkragen anbringen

#### Edelstahl24 GmbH

DEUTSCHLAND: Bettinastraße 30, 60325 Frankfurt  
ÖSTERREICH: Geisensheim 6, 4632 Pichl bei Wels  
E-Mail: office@edelstahl24.com

Telefon: +49 (0) 69 / 1730 9270  
Telefon: +43 (0) 720 / 310 966

Geschäftsführer: Ing. Roman Aschl  
Firmenbuchgericht: 4600 Wels / Österreich  
Firmenbuchnummer: FN 302419i  
UID Nr.: ATU 63843103